



Foto Ilustrativa

A Lavadora de Louças **LG STD** é um Equipamento Desenvolvido com Tecnologia

100% Nacional, para atender aos mais Diversos Estabelecimentos.

Trata-se de um Equipamento Eficiente, Ágil e Rápido na **Higienização** de Louças.

Vantagens e Características deste Equipamento:

- ✓ **Aço Inoxidável 304 Liga 8.1** – Material de Alta Resistência à Ação Corrosiva de Produtos Químicos (Detergente e Secante Específico para Lavagem Automatizada).
- ✓ Capacidade – **60 Gavetas** (Rack's) por Hora*
- ✓ Capacidade de Lavar – **1080 Pratos** ou **2940 Copos** por Hora*
- ✓ Capacidade por Gaveta – **18 Pratos** (Ø300mm) – **27 Pratos** (Ø190mm) – **36 Pires** (Ø120mm) – **41 Copos** (Ø67mm) – **36 Copos** (Ø70mm) – **49 Xícaras** (Ø60mm) – **25 Xícaras** (Ø85 mm) – **09 Bandejas** (460x330mm) ou **200 Talheres**
- ✓ Temperatura de **Lavagem**** : 55 °C à 65 °C
- ✓ Temperatura de **Enxágue**** : 80 °C à 90 °C
- ✓ Tempo do Ciclo: **60 Segundos*****
- ✓ Abertura por Elevação das Portas
- ✓ Volume do Tanque de **Lavagem**: 45 Litros
- ✓ Volume do Tanque de **Enxágue**: 11 Litros
- ✓ Consumo de Água: **3,6 Litros** por Ciclo a 1 bar*
- ✓ Potência: **15.000 W**
- ✓ Pannel Superior Ergonômico com Tecla de **LIGA/DESLIGA**
- ✓ Controle Automático dos Ciclos de **Lavagem** e **Enxágue**, do **Nível do Tanque**, da Temperatura de **Lavagem** e de **Enxágue**.
- ✓ Braços de **Lavagem** e **Enxágue** em **Aço Inox** com Sistema Anti-entupimento
- ✓ **Acionamento Automático** do Ciclo com o Fechamento da Porta
- ✓ **Segurança** – Sistema Interrompe o Clico caso a Porta seja Aberta.

- ✓ Aquecedor de **Enxágue** para Rápida Recuperação da Temperatura
- ✓ Equipamento com Mangueiras de Alimentação e Dreno
- ✓ Economia de Água em até **80%** no Consumo de Água
- ✓ **Comando Elétrico** de Alta Resistência, sem **Placas Eletrônicas**
- ✓ Dois Sistemas de Filtro de **Enxágue** Coletores de Resíduos, para uma Excelente **Lavagem** e Fácil **Limpeza**.

PONTOS DE INSTALAÇÃO

NOTA: A Preparação dos Pontos para Instalação é de Responsabilidade e Custeio do Cliente.

CONEXÃO HIDRÁULICA

- ✓ Rede de Alimentação Hidráulica, **Exclusiva** para a **Lavadora**
- ✓ Conexão de Entrada de Água ¾ BSP com Registro Gaveta

CONEXÃO DE ESGOTO

- ✓ Abaixo do Equipamento (Saída por Gravidade)
- ✓ Filtros Coletores de Resíduos, para uma Excelente **Lavagem** e **Enxágue**

PONTO ELÉTRICO

- ✓ **220V/60hz/ Trifásico** + Terra = **50 A** Cabo 4x10mm² (**3F + 1T**)
- ✓ **380V/60hz/ Trifásico** + Terra + Neutro = **30 A** Cabo 5x6mm² (**3F + 1T + 1N**)
- ✓ **Rede de Alimentação Elétrica Exclusiva** para **Lavadora**, que deve ser Projetada conforme Especificações da **Norma ABNT NBR 5410:2004**, Dimensionada conforme a Tensão e Corrente impressas na Placa de Identificação da **Lavadora** e ser executada por um Profissional Habilitado, conforme **NR10**.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 01 - Gaveta (Rack) com Pinos
- 01 - Gaveta (Rack) Liso

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Gaveta (Rack)
- Mesas Laterais
- Botão de Operação

DESCRIÇÃO	
Altura Aberta	1900mm
Altura Fechada	1500mm
Profundidade	750mm
Largura	700mm
Altura Máxima de Lavagem	400mm
Tamanho do Cesto	500x500mm
Resistência de Lavagem	1.500W
Resistência de Enxágue	2 x 7.500W
Moto Bomba de Lavagem	1 CV
Moto Bomba de Enxágue	½ CV

* Capacidade Mecânica Teórica.

** Temperatura de Referência para Higienização.

*** Realizado Apenas pela Rede Autorizada

Revisão 05 - 01/08/2019 - **NOTA** - O Fabricante se reserva ao direito de realizar modificações técnicas sem prévio aviso.



MVF LAVADORAS IND. E COM. LTDA ME.

R. Hildeu Ferreira da Rosa, 45 - Cubatão - Camanducaia - MG

Tel (35) 3433-3263 / Tel. (35)3433-1234

www.mvflavadoras.com.br